



Yesos, Escayolas y Derivados, S.A

Autovía de Mediterráneo, salida 537
04628 ANTAS (Almería)
Tel. 950/ 61 90 04
Fax. 950/ 61 91 37

PLACA DE ESCAYOLA **PARA TECHOS SUSPENDIDOS** **(entramado semi-visto)**

Placa de escayola, reforzada con fibra de vidrio. Sistema rápido de montaje y desmontaje fácil, y con excelentes prestaciones arquitectónicas y alta resistencia mecánica.

Excelentes características ignífugas, debidas a la incombustibilidad del material. Ausencia de fibras de asbestos.

Producto certificado MARCA AENOR.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (UNE- EN 14246):

1.- Aspecto superficial:

Exento de imperfecciones

2.- Dimensiones:

Longitud: (573 ± 2) mm

Anchura: (573 ± 2) mm

Espesor: (20 ± 2) mm

3.- Ortogonalidad:

Desviación inferior a 1 mm.

4.- Masa por unidad de superficie:

Aprox. 12 kg/m²



Yesos, Escayolas y Derivados, S.A

Autovía de Mediterráneo, salida 537
04628 ANTAS (Almería)
Tel. 950/ 61 90 04
Fax. 950/ 61 91 37

5.- Resistencia a la flexión:

Ensayo positivo

6.- Reacción al fuego:

Clase A1 (no contribuye al fuego)

7.- Permeabilidad al vapor de agua:

PND (Prestación no declarada)

8.- Conductividad térmica

PND (Prestación no declarada)

Aislamiento directo al ruido aéreo y absorción acústica son características de un sistema y no de un producto.

Este producto se suministra paletizado y enfundado con el fin de preservar la calidad del mismo.